

Master™ Eco



ΑΡΑΙΩΣΗ
8 - 15%



ΑΠΟΔΟΣΗ
9 - 14m²/L



ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
πινέλο, ρολό,
ή πιστόλι airless



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1 - 2 ώρες

Οικολογικό πλαστικό χρώμα
υψηλής ποιότητας

» Υψηλή καλυπτικότητα

Οικολογικό πλαστικό χρώμα υψηλής ποιότητας για εσωτερική τοιχοποιία. Φιλικό στον χρήστη και στο περιβάλλον καθώς είναι πιστοποιημένο από το ΑΣΑΟΣ και πληροί τα κριτήρια του οικολογικού σήματος Ecolabel της Ε.Ε. Δεν περιέχει επικίνδυνες χημικές ουσίες και είναι σχεδόν άοσμο. Πιστοποιημένο ως προϊόν χαμηλών εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων σύμφωνα με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές του διεθνώς αναγνωρισμένου εθελοντικού σήματος **Indoor Air Comfort® του οργανισμού Eurofins**, συνεισφέροντας στην ποιότητα του αέρα και στην υγιεινή ατμόσφαιρα των εσωτερικών χώρων. Πλένεται εύκολα και αντέχει στο συχνό πλύσιμο με απορρυπαντικά. Λόγω της πολύ χαμηλής του γυαλάδας καλύπτει αποτελεσματικά τις ατέλειες του τοίχου, προσφέροντας ένα ομοιόμορφο ματ φινιρίσμα. Το λαμπερό λευκό και οι χιλιάδες αποχρώσεις αντέχουν στον χρόνο και στο κιτρίνισμα αναβαθμίζοντας αισθητικά τους χώρους. Δουλεύεται εύκολα και απλώνεται ομοιόμορφα.

A/a (Y) Ματ εσωτερικών τοίχων και οροφών (Στιλνότητα ≤25@60°).

- Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.: 30g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε., έτοιμοι προς χρήση προϊόντος: 9,9 g/L

» Αντοχή στο πλύσιμο

» Υπέροχο ματ φινιρίσμα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος Φορέα	PAc/PVA-VeoVa
Πυκνότητα ISO2811 @ 25°C	1.3 - 1.5 g/mL
Στερεά κατά βάρος ISO 3251-03	60% (±3)*
Ιξώδες ASTM D 562-05 @ 25°C	110 KU (±20KU)
Ιξώδες βαφής ASTM D 562-05 @ 25°C	85 KU (±15KU)
Στιλνότητα 60° ISO 2813-99	<4.0 GU
Στιλνότητα 85° ISO 2813-99	<6.0 GU
pH	8.5 - 9.5
Δείκτης Λευκότητας ASTM E 313-98	87 (±1.5)**
Δείκτης Κιτρίνισματος ASTM E 313-98	0.5 (±0.5)**
Απόδοση ανά στρώση	9 - 14 m ² /L***
Προτεινόμενο πάχος βαφής (2 στρώσεις)	70 μm (±5μm)
Αντοχή στο νερό (ISO 2812-4:2007)	Καμία μεταβολή
Αντοχή στην υγρή έκπλυση (EN ISO 11998:2006)	Class: 1 (Λευκό, Βάση P, T, D) Class: 2 (Βάση A)

* Ανάλογα τη βάση και την απόχρωση

** Μόνο για το λευκό

*** Ανάλογα την απόχρωση τη μέθοδο εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας

Master™ Eco

Οικολογικό πλαστικό χρώμα
υψηλής ποιότητας

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και καθαρή από σκόνες, λοιπά υπολείμματα και σαθρές παλιές βαφές. Αποφύγετε τη δημιουργία σκόνης και την έκθεσή σας σε αυτή.

- » **Σε νέες επιφάνειες:** Πριν την εφαρμογή του χρώματος, εφαρμόστε μια στρώση το αστάρι νερού όπως το KRAFT ECO DUR AQUA ή το KRAFT HAFT.
- » **Σε επιφάνειες που χρειάζονται επιδιόρθωση:** Χρησιμοποιήστε KRAFT SPACHTEL ή KRAFT PUTTY ή το κατάλληλο επισκευαστικό υλικό της KRAFT.
- » **Σε επιφάνειες με προβλήματα λεκέδων:** Χρησιμοποιήστε πρώτα ως υπόστρωμα το μονωτικό λεκέδων KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Πριν ξεκινήσετε το βάψιμο, αραιώστε 8 - 15% κ.ο. με νερό βρύσης και αναδεύστε καλά.
- » Μπορείτε να βάψετε την επιφάνεια με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless.
- » Ελαχιστοποιήστε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε.
- » Το προϊόν πρέπει να χρωματίζεται αποκλειστικά με το σύστημα χρωματισμού KRAFT INSPIRED COLOR στην προτεινόμενη βάση χρωματισμού.
- » Για ομοιομορφία στην απόχρωση και στο τελικό φινίρισμα, συνιστάται να χρησιμοποιείτε δοχεία από την ίδια παρτίδα παραγωγής. Σε περίπτωση διαφορετικών παρτίδων συνιστάται η ανάμειξή τους σε ένα μεγάλο δοχείο.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.
- » Εφαρμόστε 2 στρώσεις KRAFT MASTER ECO για ιδανικό αποτέλεσμα.
- » Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 4-6 ώρες.
Για σκούρες αποχρώσεις: 24 ώρες.
- » Επιφανειακό στέγνωμα: 1-2 ώρες στους 25°C και σχετική υγρασία 50%. Ο χρόνος στεγνώματος επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.
- » Σε περίπτωση επιλογής σκούρας απόχρωσης χαμηλής καλυπτικότητας ή απόχρωσης με την κατάλληλη ένδειξη από την βεντάλια KRAFT INSPIRED COLLECTION προτείνεται να προηγηθεί εφαρμογή με KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA χρωματισμένο σε ανοιχτή απόχρωση της ίδιας χρωματικής οικογένειας.

» Δεν ενδείκνυται η τοπική εφαρμογή του χρώματος μετά την ολοκλήρωση της βαφής της επιφάνειας. Ενδέχεται λόγω απορροφητικότητας ή τρόπου εφαρμογής να υπάρξει διαφορά στη στιλπνότητα ή στην απόχρωση. Εάν είναι απαραίτητο συστήνεται η ολική βαφή της επιφάνειας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε.
- » Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του κύκλου ζωής των προϊόντων.
- » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους, με ζεστό νερό και σαπούνι.
- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν ή μετά το άνοιγμα σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή στον παγετό.
- » Μπορείτε να πλύνετε τις επιφάνειες απαλά με μαλακό σφουγγάρι και νερό και σε περίπτωση επίμονων λεκέδων με λίγο απορρυπαντικό, μετά την πάροδο τουλάχιστον 15 ημερών από τη βαφή τους. Οι σκούρες αποχρώσεις είναι λιγότερο ανθεκτικές στο συχνό πλύσιμο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε Λευκό σε συσκευασίες των 750ml, 3L και 10L και σε βάσεις χρωματισμού P, T, D, A σε συσκευασίες των 1L, 3L και 10L.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Διηλεκτρονικών:

210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

